

Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK V2.0



Der Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK V2.0 ist für die Kontrolle des Digital-Prüfdrucks vorgesehen. Er kann als digitales Kontrollmittel auch verwendet werden, um die Auswirkung einer Bildbearbeitung im CMYK-Modus und anderer Vorstufenarbeiten zu beobachten. Bei der Annahme von farbverbindlichen Prüfdrucken sind grundsätzlich immer die Empfehlungen des MedienStandards Druck zu beachten.

Grundsätzlich gilt heute ein Prüfdruck nur dann als farbverbindlich, wenn zum Beispiel ein Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK auf dem Prüfdruck vorhanden ist und dabei die dafür vorgesehenen CIELAB-Werte im Rahmen der Toleranzen eingehalten sind. Die CMYK-Tonwerte des Ugra/FOGRA-Medienkeils CMYK Version 2.0 basieren auf jenen der internationalen Norm ISO 12642. Die Sollwerte orientieren sich an den Charakterisierungstabellen wichtiger Druckbedingungen (siehe: www.fogra.org), wie sie in der Normenfamilie ISO 12647 verzeichnet sind.

Layouts:

• *Zweizeilig*

Feldgröße 6 mm x 6 mm
Feldgröße 8,5 mm x 10 mm
Feldgröße 8,5 mm x 6 mm

• *Einzeilig*

Feldgrößen 8 mm x 8 mm, 6 mm x 6 mm,
4 mm x 4 mm und 3 mm x 3 mm

Achtung: Der Messblendendurchmesser des verwendeten Farbmessgeräts muss ca. 1 mm kleiner als die Feldgröße sein!

Beide Layouts beinhalten Versionen, die sich für die automatische Auswertung mit einer ganzen Reihe von Messsystemen (aktuelle Liste unter www.fogra.org) eignen; Trennstriche zwischen den Farbfeldern erleichtern dabei die automatische Erkennung

Bestellangaben:

• *Zweizeilig:*

Ugra/FOGRA-Medienkeil V2.0 TIFF
(PS/PDF-X3 (TIFF)-Workflow)

Ugra/FOGRA-Medienkeil V2.0 EPS
(PostScript-(EPS)-Workflow)

Jede Lieferung enthält alle zweizeiligen Medienkeile in den verschiedenen Feldgrößen.

• *Einzeilig:*

Ugra/FOGRA-Medienkeil V2.0 TIFF
(PS/PDF-X3 (TIFF)-Workflow)

Ugra/FOGRA-Medienkeil V2.0 EPS
(PostScript-(EPS)-Workflow)

Jede Lieferung enthält alle einzeiligen Medienkeile in den verschiedenen Feldgrößen.

Anmerkung: Der MedienStandard Druck empfiehlt die TIFF-Version, denn dieses Datenformat lässt sich uneingeschränkt mit ICC-basierten Farbmanagementsystemen verwenden.

Die EPS-Version wird lediglich benötigt, wenn der komplette Arbeitsfluss auf korrekte Farbwiedergabe geprüft werden soll. Es muss allerdings sichergestellt sein, dass das Farbmanagement-System Profile an EPS-Dateien anfügen kann.

Im Lieferumfang ist neben einer Gebrauchsanleitung eine Referenzdatei (MkPruef.xls) mit den L*a*b*-Zielwerten enthalten.

Preis:

Auf Anfrage, siehe auch im Online-Shop unter www.fogra.org
(FOGRA-Mitglieder erhalten 25 % Rabatt)

Interessenten wenden sich bitte an:

FOGRA
Forschungsgesellschaft Druck e.V.
Streitfeldstr. 19
81673 München
Telefon: +49 89 43182160
Telefax: +49 89 43182100
E-Mail: glatz@fogra.org
Internet: www.fogra.org

Layouts des Ugra/FOGRA Medienkeils CMYK V2.0

Linke Seite:
Standard (= zweizeilig)

Rechte Seite:
Einzeilig

